

**Specifikationer:**

|                                   |                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avanceret doseringskontrol</b> | TeeJet® Radion med GPS-hastighedssensor                                                                             |
| <b>Omrøring</b>                   | Omrører med 4 venturi-volumenbooster                                                                                |
| <b>Luftrenser</b>                 | Motormonteret filtreringssystem                                                                                     |
| <b>Anvendelsesrater</b>           | 187,1–2057,9 l/ha; 20,4–122,2 l/92,9 m <sup>2</sup>                                                                 |
| <b>Bomvalg</b>                    | 4,6 m Super Boom med 50 cm eller 25 cm dyseafstand                                                                  |
| <b>Bremse</b>                     | Dynamisk bremsning via hydrostatisk drivlinje                                                                       |
| <b>Kapacitet</b>                  | 416 l                                                                                                               |
| <b>Konstruktion</b>               | Elliptisk polyethylen med UV-beskyttelse. 40,6 cm hængslet låg med indbygget låsemekanisme og nylon-si              |
| <b>Controller</b>                 | Valg mellem elektrisk eller auto-rate controller                                                                    |
| <b>Køling</b>                     | Luftkølet                                                                                                           |
| <b>Slagvolumen</b>                | 627 cc                                                                                                              |
| <b>Elektrisk system</b>           | 24 amp med 12V 900 CCA batteri;<br>Sikringsbeskyttet                                                                |
| <b>Elektronisk system</b>         | Elektrisk sprøjte-kontrolsystem                                                                                     |
| <b>Filtrering</b>                 | Nedstrømsfilter 50 eller 80 mesh si med 80 mesh sektionsfiltre                                                      |
| <b>Fremadgående hastighed</b>     | 0–17,7 km/t                                                                                                         |
| <b>Brændstofkapacitet</b>         | 22,7 l                                                                                                              |
| <b>Hastighedssystem</b>           | “Spray Boss” mekanisk hastighedssystem                                                                              |
| <b>Højde</b>                      | 2 m                                                                                                                 |
| <b>Hydraulikkøling</b>            | Højtrykfiler med oliekoeler                                                                                         |
| <b>Længde</b>                     | 2,6 m                                                                                                               |
| <b>Smøring</b>                    | Fuldtryks-smøring                                                                                                   |
| <b>Manuelt system</b>             | Manuel sprøjte-kontrol                                                                                              |
| <b>Oliefiler</b>                  | Højtryk; Spin-on type                                                                                               |
| <b>Parkeringsbremse</b>           | Automatisk fjedertryk-udløsning; Manuel aktivering på begge baghjul                                                 |
| <b>Pumpe</b>                      | Betjenes med vippekontakt; 36–225 l/min, 0–7,4 bar; Rustfri højvolumen-centrifugalpumpe med siliciumkarbidtætninger |
| <b>ROPS</b>                       | Styrtbøjle med sikkerhedsseler                                                                                      |
| <b>Hestekræfter</b>               | 23 kW                                                                                                               |
| <b>Bakgear</b>                    | 0–4,8 km/t                                                                                                          |
| <b>Lydniveau</b>                  | 85 dBA                                                                                                              |
| <b>Styring</b>                    | Hydraulisk servostyring med orbitrolmotor; 38,1 cm rat med vippejustering 38,1 cm rat med vippejustering            |
| <b>Affjedring</b>                 | Bladfjeder-foraksel                                                                                                 |
| <b>Dæk</b>                        | For: 22-10.00×10 turf; Bag: 24-13.00×12 multi trac                                                                  |
| <b>Træksystem</b>                 | Hydrostatisk 2-hjulstræk                                                                                            |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Transporthastighed</b> | 0–17,7 km/t                 |
| <b>Type</b>               | Vanguard V-twin luftkølet   |
| <b>Vægt</b>               | Tør: 672 kg; Fyldt: 1020 kg |
| <b>Akselafstand</b>       | 1,3 m                       |
| <b>Bredde</b>             | 1,8 m                       |