

Specifikationer:

Avanceret doseringskontrol	TeeJet® Radion med GPS-hastighedssensor
Omrøring	Omrører med 4 venturi-volumenbooster
Luftfilter	Cyclopac luftindtagsfiltrering
Anvendelsesrater	187,1–1216 l/ha; 20,4–122,2 l/1000 m ²
Bomvalg	4,6 m, 5,6 m eller 6,1 m Super Boom
Bremsning	Dynamisk bremsning via hydrostatisk drivlinje
Kapacitet	757 l
Konstruktion	Elliptisk polyethylen med UV-beskyttelse. 40,6 cm hængslet låg med indbygget låsemekanisme og nylon-si
Controller	Valg mellem elektrisk eller computersprøjtestyring
Køling	Væskekølet
Slagvolumen	1123 cc
Elektrisk system	40 amp med 12 V 900 CCA-batteri, sikringsbeskyttet
Elektronisk system	Elektrisk sprøjtestyring
Filtrering	Nedstrømsfiltrering 50 eller 80 mesh si med 80 mesh sektionsfiltre
Fremadgående hastighed	0–19,3 km/t
Brændstofkapacitet	45,4 l No.1 ULSD diesel
Hastighedssystem	“Spray Boss” mekanisk hastighedssystem og fartpilot
Højde	2 m
Hydraulikkøling	Fuldstrømsfilter med oliekoeler
Hydrauliksystem	18,9 l
Længde	3,2 m
Smøring	Fuldtryks-smøring
Manuelt system	Manuel sprøjtestyring
Oliefilter	Fuldstrøms; spin-on type
Parkeringsbremse	Manuel aktivering på begge baghjul
Pumpe	Betjenes med vippekontakt; 36–225 l/min, 0–7,4 bar; rustfri højvolumen-centrifugalpumpe med siliciumkarbidtætninger
Hestekræfter	18,5 kW
Bakgear	0–8 km/t
Lydniveau	88 dBA
Styring	Hydraulisk servostyring med orbitrolmotor; 38,1 cm rat med vippejustering
Affjedring	Bladfjeder-foraksel
Dæk	For: 22-10.00×10 turf; Bag: 24-13.00×12 multi trac
Træksystem	Hydrostatisk 2-hjulstræk

Motortype	Kubota D1105 type 4-cylindret dieselmotor
Vægt	Tør: 903 kg; Fyldt: 1677 kg
Akselafstand	1,7 m
Bredde	1,7 m
Motortype	Kubota D1105 type 4-cylindret dieselmotor