

Specifikationer:

Avanceret doseringskontrol	TeeJet® Radion med GPS-hastighedssensor
Omrøring	Omrører med 4 venturi-volumenbooster
Luftfilter	Cyclopac luftindtagsfiltrering
Anvendelsesrater	180–2050 l/ha; 1,89–11,36 l/1000 m ²
Bomvalg	5,6 m, 6,1 m eller 7,3 m Super Boom
Bremsning	Dynamisk bremsning via hydrostatisk drivlinje
Kapacitet	1135 l
Konstruktion	Elliptisk polyethylen med UV-beskyttelse. 40,6 cm hængslet låg med indbygget låsemekanisme og nylon-si
Controller	Valg mellem elektrisk eller auto-rate controller
Køling	Væskekølet
Slagvolumen	1536,9 cc
Elektrisk system	40 amp, med 12 V 900 CCA-batteri, sikringsbeskyttet
Elektronisk system	Elektrisk sprøjtestyring
Filtrering	Nedstrømsfiltrering 50 eller 80 mesh si med 80 mesh sektionsfiltre
Fremadgående hastighed	0–16 km/t
Brændstokkapacitet	60,6 l blyfri benzin
Hastighedssystem	“Spray Boss” mekanisk hastighedssystem
Højde	2 m
Hydraulikkøling	Højtrykfiler med oliekoeler
Hydrauliksystem	37,8 l
Længde	4,1 m
Smøring	Fuldtryks-smøring
Oliefiler	Højtryk; spin-on type
Parkeringsbremse	Hydraulisk udløst parkeringsbremse
Pumpe	Betjenes med vippekontakt; 36–225 l/min, 0–7,4 bar; rustfri højvolumen-centrifugalpumpe med siliciumkarbidtætninger
ROPS	Rullebøjle med sikkerhedsseler
Hestekræfter	57 kW
Bakgear	0–8 km/t
Lydniveau	86 dBA
Styring	Hydraulisk servostyring med orbitrolmotor; 38,1 cm rat med vippejustering
Affjedring	Bladfjeder-foraksel
Dæk	For: 22-11.00×10 turf; Bag: 29-14.00×15 multi trac
Træksystem	Hydrostatisk 2-hjulstræk
Transporthastighed	0–16 km/t
Motortype	Kubota WG1605 benzinmotor

Vægt	Tør: 1061 kg; Fyldt: 2245 kg
Akselafstand	1,7 m
Bredde	1,8 m