

Specifikationer:

Avanceret doseringskontrol	TeeJet® Radion med GPS-hastighedssensor
Omrøring	Omrører med 4 venturi-volumenbooster
Luftfilter	Motormonteret filtreringssystem
Bomvalg	5,6 m eller 6,1 m Super Boom
Bremsning	Kraftig maskine med 4-hjulsbrems
Kapacitet	1135 l
Konstruktion	Elliptisk polyethylen med UV-beskyttelse. 40,6 cm hængslet låg med indbygget låsemekanisme og nylon-si
Køling	Luftkølet
Slagvolumen	305 cc
Trækstang	Minimum trækraft: 35 HK
Elektrisk system	10 amp
Filtrering	Nedstrømsfiltrering 50 eller 80 mesh si med 80 mesh sektionsfiltre
Brændstofkapacitet	3,8 l
Længde	4,2 m
Smøring	Fuldtryks-smøring
Smøring	Stænksmøring
Pumpe	Betjenes med vippekontakt; 36–225 l/min, 0–5,5 bar; rustfri højvolumen-centrifugalpumpe med siliciumkarbidtætninger
Hestekræfter	10 HK
Dæk	29-14.00 × 15 multi-trac
Trækcapacitet	1587,6 kg
Motortype	Vanguard enkeltcylindret luftkølet
Vægt	Tør: 1062 kg
Bredde	2,2 m